PRODUITS D`USAGE GÉNÉRAL

CITRIKLEEN HD

SOLVANT DÉGRAISSEUR À GRAND RENDEMENT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

CARACTÉRISTIOUES

- Solvant émulsifiable à l'eau
- Son ingrédient actif est un extrait végétal
- Odeur douce et agréable (agrume)
- Très concentré
- Ne contient aucun distillat de pétrole ainsi qu'aucun solvant chloré
- **CITRIKLEEN HD** détient de nombreuses autorisations gouvernementales et autres.

AVANTAGES

- Peu coûteux puisque utilisable dilué dans de l'eau
- Sécuritaire et agréable à utiliser
- Non corrosif sur la majorité des métaux tels l'aluminium, le magnésium, l'acier doux, la fonte, le cuivre, le cadmium. De nombreux tests de corro-sion ont été conduits dans des laboratoires indépendants ainsi que par les laboratoires de L'U.S. Air Force, indiquant que **CITRIKLEEN HD** est utilisable pour l'entretien de l'ensemble des aéronefs et des équipements aéronautiques.

DESCRIPTION

CITRIKLEEN HD est un solvant puissant et complètement biodégradable, et un produit émulsifiable à l'eau, ce qui permet de l'utiliser en solution dan de l'eau et de le rincer facilement.

MODE D'EMPLOI #1:

Surfaces à nettoyer	Equipement industriel lourd, tels les pelles mécaniques, les broyeurs des mines, les camions, les tracteurs à chenilles, les planchers très souillés, les aéronefs, les équipements et armements militaires au sol.
Dépôts à enlever	Huiles et graisses lourdes, dépôts carbonisés, goudron, lubrifiants usés, suie des échappements des moteurs diesel.
Dilution à l'eau	Tel quel ou dilué dans l'eau jusqu'à concurrence de 1:10.
Méthode	Mouiller les surfaces au moyen d'arrosoirs, de mousseuses, ou appliquer au moyen de brosses ou de chiffons. Ensuite, bien rincer à l'eau.

MODE D'EMPLOI #2:

Surfaces à nettoyer	Pièces d'automobiles: moteurs, transmissions, autres pièces métalliques.
Dépôts à enlever	Huiles et graisses, lubrifiants usés.
Dilution à l'eau	1:2 à 1:20
Méthode	Appliquer sur les surfaces au moyen d'arrosoirs, ou au moyen de brosses ou de chiffons. Ensuite, bien rincer à l'eau. Ou encore, tremper les pièces dans un bassin à froid. Rincer à l'eau lorsque les pièces en sortent.

VOIR AU VERSO

West Penetone Inc., 10900 Secant, Anjou, QC H1J 1S5, 514.355.4660, 1.800.361.8927
Penetone Corporation, 700 Gotham Parkway, Carlstadt, NJ, 07072, 1.800.631.1652

CITRIKLEEN HD
SOLVANT DÉGRAISSEUR À GRAND RENDEMENT

MODE D'EMPLOI #3:

Surfaces à nettoyer	Planchers d'usines ou d'ateliers
Dépôts à enlever	Graisses et huiles lourdes, lubrifiants usés, marques de caoutchouc.
Dilution à l'eau	1:10 à 1:30
Méthode	Mouiller les surfaces au moyen d'arrosoirs, de mousseuses, ou appliquer au moyen de brosses ou de vadrouilles. Bien frotter les surfaces. Ensuite, bien rincer à l'eau chaude.

MODE D'EMPLOI #4:

Surfaces à nettoyer	Nettoyage de petites pièces
Dépôts à enlever	Graisses et huiles de lubrification
Dilution à l'eau	1:3 à 1:20, ou concentré dans des cas extrêmes.
Méthode	Tremper dans un bassin de recirculation contenant une solution froide de **CITRIKLEEN HD**. Lorsque les dépôts sont très difficiles à nettoyer, tremper pour des périodes très longues, pouvant aller jusqu'à 12 heures.

RÉSULTATS DES TESTS DE CORROSION PAR LES LABORATOIRES AUTORISÉS

Résultats de corrosion par **Mil C 87936A**
Perte de poids en mg/cm/24 hres

	Aluminium QQ-A-250/4		**Acier Mil S 7952**		**Titanium Alliage 6AV-1**	
	Spec max	**actuel**	**Spec max**	**Actuel**	**Spec max**	**actuel**
Conc. 10%	-0.03	-0.006	-0.14	-0.03	-0.05	-0.000
	-0.03	-0.000	-0.14	-0.07	-0.05	-0.002

PROPRIÉTES

Apparence:	liquide clair, ambré	**Température d'auto ignition:**	pas disponible
Odeur:	pin	**Chlore:**	aucun
Poids spécifique @ 20ºC :	0.97	**Point d'ébullition:**	approx 100ºC
Viscosité:	modérée	**Point de congélation:**	pas disponible
pH:	11.2	**Tendance au moussage:**	modérée
Point d'éclair (TCC):	52ºC	**Techniques de mesure de concentration:**	indice de réfraction
Phosphore:	aucun	**Rinçage:**	excellent
Solubilité dans l'eau:	s'émusifie		

INCOMPATIBILITÉ	**MISE EN GARDE**
Oxydants forts.	Entreposer à l'écart des sources de chaleur ou de flamme.

IMPORTANT: Avant d'utiliser CITRIKLEEN HD, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche signalétique (m.s.d.s.) du produit.